

## C2230 C2225

## Especificaciones del producto

Se muestra la  
imageRUNNER ADVANCE C2230



### Unidad principal

#### Tipo de sistema

Sistema Multifuncional Digital de Procesamiento de Imágenes en Color

#### Funciones

Estándar: Copiado, Impresión (UFR II), Escaneo, Envío  
Opcional: Impresión (PCL, Adobe® PostScript® 3™), Fax (hasta dos líneas)

#### Panel de operación

Pantalla TFT a todo color WVGA de 7"

#### Memoria

Estándar: RAM de 2 GB  
Máximo: RAM de 2 GB

#### Unidad de disco duro

Estándar: 80 GB  
Máximo: 80 GB

#### Conexión de interfaz de red

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T  
Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 803.1x mediante un adaptador de otro fabricante)\*

#### Otras Interfaces

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 2, USB 2.0 (Dispositivo)  
Opcional: Puerto del dispositivo (USB 2.0 [Anfitrión] x 2), Interfaz de control de copiado

#### Velocidad de impresión/copiado (B y N/color)

Carta: C2230: Hasta 30/30 ppm  
C2225: Hasta 25/25 ppm  
Legal/11" x 17": Hasta 15 ppm

#### Tiempo de salida de la primera copia (Carta)

B y N: 5.9 s, Color: 8.9 s

#### Fuentes de Papel (Bond de 20 lb)

Estándar: Un Casete de Papel de 520 hojas  
Un Casete de Papel de 550 hojas,  
Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas  
Opcional: Dos Casetes de Papel de 550 hojas  
Máximo: 2,270 hojas

#### Capacidad de salida de papel (Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas (Bandeja interna)  
Máximo: 3,000 Hojas (con el Finalizador Engrapador)

#### Tamaños de Salida del Papel

Casete 1: 11" x 17", Carta, Executive  
Casetes 2/3/4: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 15 3/8")  
Alimentador: 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta,  
Manual Múltiple: Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

Alimentador por volumen: N/D

Otras opciones: Accesorio para Alimentación de Sobres (COM10 Núm.10, Monarch, DL, ISO-C5)\*

#### Pesos aceptables de papel

Casete 1: Bond de 17 lb a 32 lb (de 64 a 120 g/m<sup>2</sup>)  
Casetes 2/3/4: De Bond de 17 lb a Cover de 60 lb (de 64 a 163 g/m<sup>2</sup>)  
Alimentador: De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m<sup>2</sup>)  
Manual Múltiple:

#### Función bilateral

Tamaño del papel: Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (de Executive a 12" x 18")

Pesos de papel: Bond de 17 lb a 32 lb (120 g/m<sup>2</sup>)

#### Materiales especiales aceptados

Papel de Calco, Recubierto, Etiquetas, Transparencias y Sobres

#### Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 34 s  
Desde el Modo Dormir: 10 s  
Modo de Inicio Rápido: En un tiempo de 7 s\*\*

#### Requisitos de energía/enchufe

120 V CA, 60 Hz, 7.5 A/NEMA 5-15P  
230 V CA, 50/60 Hz, 4 A

#### Consumo de energía

Máximo: 1.5 kW  
Modo Dormir: 0.8 W

#### Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

36 1/2" x 22 1/4" x 26 3/4" (928 mm x 565 mm x 680 mm)

#### Espacio de instalación (An. x Pr.)

33 3/8" x 26 3/4" (846 mm x 680 mm)  
(cuando la Bandeja Multipropósito está extendida)

#### Peso

Aprox. 198 lb (90 kg)

#### Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)

Negro: 23,000 imágenes, Color (C, M, Y): 19,000 imágenes

### Unidad lectora de imágenes

#### Resolución de escaneo

Hasta 600 x 600 ppp

#### Originales aceptables (vidrio de originales)

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

### Alimentador de documentos

#### Método de escaneo

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales\*\*

#### Originales aceptables:

Tamaños de Papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R

Pesos de papel: Escaneo unilateral: Bond de 11 lb a 34 lb (de 42 a 128 g/m<sup>2</sup>)

Escaneo bilateral: Bond de 13 lb a 34 lb (de 50 a 128 g/m<sup>2</sup>)

#### Velocidad de escaneo (B y N/Color; Carta)

Unilateral: Hasta 51/51 ipm (300 ppp)  
Hasta 30/30 ipm (600 ppp)

Bilateral: Hasta 19/19 ipm (300 ppp)  
Hasta 13/13 ipm (600 ppp)

#### Capacidad de papel (Bond de 20 lb)

50 hojas

## Unidad principal (continuación)

### Especificaciones de copiado

#### Varias copias

De 1 a 999

#### Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

#### Ampliación

De 25% a 400% (Incrementos del 1%) desde el Vidrio de Originales

De 25% a 200% (Incrementos del 1%) desde el Alimentador de Documentos

#### Porcentajes de reducción preestablecidos

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

#### Porcentajes de ampliación preestablecidos

121%, 129%, 200%, 400%

#### Características básicas de copiado

Porcentajes Prefijados de Ampliación/Reducción por Área, Acabado, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Juego de Muestras, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Despliegue de Guía, Despliegue de Duración de Trabajo, Reservación de Copiado

#### Características especiales de copiado

Separación de Dos Páginas, Inserción de Cubierta/Hoja, Folleto, Intercalado de Transparencias, Desplazamiento, Margen, Borrado de Marco, Combinación de Imagen, Originales de Tamaños Distintos, Creación de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Verificación de Imagen Escaneada, Memoria de Modo, Recuperación, Inversión de Positivo/Negativo, Repetición de Imagen, Imagen Espejo, Nitidez, Sello de Agua Seguro, Numeración de Página, Numeración de Juegos de Copias, Sello de Agua y Fecha

### Especificaciones de impresión

#### Procesador

Dos procesadores personalizados de Canon (compartidos)

#### Memoria

Estándar: RAM de 2 GB

Máximo: RAM de 2 GB

#### Unidad de disco duro

Estándar: 80 GB

Máximo: 80 GB

#### Resolución del mecanismo

1200 x 1200 ppp

#### Compatible con PDL

Estándar: UFR II

Opcional: PCL 5c, PCL 6, Adobe PS 3

#### Sistemas operativos compatibles con el software controlador de impresión

##### UFR II, Adobe PS 3:

Windows® (Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista®/Windows 7), Citrix MetaFrame, Macintosh® (OS X 10.2.8 o posterior)

##### PCL 5c/6:

Windows (Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista/Windows 7), Citrix MetaFrame

#### Compatibilidad con la impresión directa

Estándar: TIFF, JPEG

Opcional: PDF, EPS<sup>™</sup>, XPS<sup>™</sup>

#### Características de impresión

Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupar, Tamaños/Orientaciones Mixtas de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Impresión en Blanco y Negro, Objetivo, Detección Automática de Color/Blanco y Negro, Reducción de Tóner, Impresión de Cartel

### Especificaciones de escaneo

#### Escaneo TWAIN en red

Estándar

#### Utilitario de escaneo en red

Color Network ScanGear

### Especificaciones de Universal Send

#### Método de Envío

Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, WebDAV), Fax Super G3 (Opcional)

#### Modo de Color

Selección Automática del Color (Color, Gris), Selección Automática del Color (Color, Negro), A Todo Color, Escala de Grises, B y N

#### Resolución de escaneo

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

#### Capacidad de la libreta de direcciones

Cantidad máxima de 1,800 destinos (Incluye 200 botones de un toque)

#### Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV

Correo: SMTP, POP3, I-FAX (Simple, Completo) electrónico/I-Fax:

#### Formatos de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplicar política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR)<sup>™</sup>, PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (OCR) (.pptx)<sup>™</sup>

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Reader Extensions)

#### Formato de datos de I-Fax

Color: TIFF (MH, MR, MMR)

B y N: TIFF (MH, MR, MMR)

#### Características de Universal Send

Original Bilateral, Originales de Diferentes Tamaños, Selección del Tipo de Original, de Libro a Dos Páginas, Ajuste de la Densidad, Nitidez, Nombre de los Documentos, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre del Documento, Asunto/Mensaje, Responder a, Nombres del Emisor (TTI), Prioridad de Correo Electrónico

### Especificaciones de fax

#### Cantidad máxima de líneas de conexión

2

#### Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

#### Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

#### Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

#### Tamaño de envío o registro

De Mediacarta a 11" x 17"

#### Características de fax

Reenvío de Trabajos, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad General para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajo, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Selección de la Línea de Teléfono (cuando se envía un fax), Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas

### Especificaciones de Almacenamiento

#### Medio de memoria

Estándar: Memoria USB

Opcional: SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

### Especificaciones de seguridad

#### Estándar

Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo)<sup>™</sup>, Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Puerto de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Formateo de la HDD, Inicialización de la HDD (hasta 9x), Borrado de la HDD (hasta 3x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES2.5

#### Opcional

HDD Extraíble, Encriptación de la HDD, Replicación de la HDD, Impresión Segura Encriptada, PDF Encriptado, Bloqueo de Escaneo de Documentos, Sello de Agua Seguro, Certificación de Criterios Comunes de IEEE 2600.1<sup>™</sup>

### Información ambiental

#### Calificación ENERGY STAR<sup>®</sup>

#### En cumplimiento con la norma RoHS de la Unión Europea

#### Ecomark

#### Blue Angel

#### Directiva WEEE

### Accesorios opcionales

#### Opciones de suministro de papel

##### Unidad de Alimentación por Casete AFI

Capacidad de

Papel: Dos casetes de 550 Hojas (Bond de 20 lb [80 g/m<sup>2</sup>])

Peso aceptable de

papel: De Bond de 17 lb a Cover de 60 lb (de 64 a 163 g/m<sup>2</sup>)

Tamaños de papel 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, aceptables: Mediacarta R, Executive y Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18" [de 139.7 mm x 182 mm a 304.8 mm x 457.2 mm])

Fuente de

energía/consumo

máximo de energía: Desde la Unidad Principal/aproximadamente 30 W

Dimensiones

9 3/4" x 22 1/4" x 25 5/8"

(Al. x An. x Pr.): (248 mm x 565 mm x 650 mm)

Peso:

Aproximadamente 61 lb (27.5 kg)

##### Accesorio para Alimentación de Sobres D1<sup>™</sup>

Capacidad de

papel: 50 hojas (o 30 mm de altura)

Tamaños de papel

aceptables: COM10 Núm. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Velocidad de

alimentación: 10 cpm

Dimensiones

3 1/4" x 17 1/4" x 12 1/8"

(Al. x An. x Pr.): (81 mm x 439 mm x 307 mm)

Peso:

Aproximadamente 2.6 lb (1.2 kg)

### Opciones de salida

#### Bandeja Interna de Dos Vías F1

Cantidad de

bandejas: 2

Capacidad de

salida total: **Bandeja superior:** 250 hojas (Bond de 20 lb)

**Bandeja inferior:** 100 hojas (Bond de 20 lb)

Peso aceptable de

papel: De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb

(de 64 a 220 g/m<sup>2</sup>)

Tamaños de papel

12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta,

aceptables: Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive,

Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12

5/8" x 18" [de 99 mm x 139.7 mm a 320 mm x

457.2 mm]) y sobres

Dimensiones

3" x 16 3/4" x 16"

(Al. x An. x Pr.): (76 mm x 427 mm x 407 mm)

Peso:

Aproximadamente 1.3 lb (574 g)

**Accesorios opcionales** (continuación)

**Opciones de salida** (continuación)

**Finalizador Interno F1**

Cantidad de bandejas:	Hasta dos bandejas (con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1)
Capacidad de salida total:	<b>Sin la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1</b> 750 hojas <b>Con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1</b> Bandeja superior: 100 hojas (Carta) Bandeja inferior: 350 hojas (Carta)
Peso aceptable de papel:	De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m <sup>2</sup> )
Tamaños de papel aceptables:	12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18" [de 99 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm]) y sobres
Posiciones de engrapado:	Engrapado en esquina (11" x 17", Legal, Carta, Carta R) Engrapado doble (11" x 17", Legal, Carta, Carta R)
Capacidad máxima de engrapado:	<b>Carta:</b> 50 hojas (Bond de 17 lb a 21 lb) 30 hojas (Bond de 22 lb a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb) <b>11" x 17", Legal y Carta R:</b> 30 hojas (Bond de 17 lb a 21 lb) 20 hojas (Bond de 22 lb a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb)
Capacidad de papel del Modo de Engrapado:	<b>Bandeja superior:</b> 15 juegos (o 3/8" de altura) <b>Bandeja inferior:</b> 30 juegos (o 3 3/4" de altura)
Tipo de grapas:	Grapas J1 (5,000 x 3)
Fuente de energía/consumo máximo de energía:	Desde la Unidad Principal/aproximadamente 40 W
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	10 1/4" x 27 1/2" x 21 1/4" (260 mm x 700 mm x 540 mm) (cuando la bandeja auxiliar está extendida)
Peso:	Aproximadamente 31 lb (14 kg) (Cuando la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1 está instalada)

**Finalizador Engrapador M1**

Cantidad de bandejas:	2
Capacidad de salida total:	<b>Bandeja Superior:</b> 1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) <b>Bandeja Inferior:</b> 1,700 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Peso aceptable de papel:	De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m <sup>2</sup> )
Tamaños de papel aceptables:	12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado [de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18" (de 99 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)] y sobres
Posiciones de engrapado:	<b>Engrapado en esquina:</b> (11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive) <b>Engrapado doble:</b> (11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive)

**Finalizador Engrapador M1** (continuación)

Capacidad máxima de engrapado:	<b>Carta y Executive:</b> 50 hojas (Bond de 18 lb a 22 lb) (de 64 a 82 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas (Bond de 22 lb a 28 lb) (de 83 a 105 g/m <sup>2</sup> ) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb) (de 106 a 220 g/m <sup>2</sup> ) <b>11" x 17", Legal y Carta R:</b> 30 hojas (Bond de 18 lb a 22 lb) (de 64 a 82 g/m <sup>2</sup> ) 20 hojas (Bond de 22 lb a 28 lb) (de 83 a 105 g/m <sup>2</sup> ) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb) (de 106 a 220 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad de papel del Modo de Engrapado:	<b>Bandeja superior:</b> 1,300 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R) <b>Bandeja inferior:</b> 1,700 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)
Tipo de grapas:	Grapas J1 (5,000 x 3)
Fuente de energía/consumo máximo de energía:	Desde la Unidad Principal/aproximadamente 84 W
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	43 1/4" x 26 1/2" x 25 1/2" [1097 mm x 673 mm x 647 mm (cuando la bandeja auxiliar está extendida)]
Peso:	Aproximadamente 101 lb (46 kg)

**Finalizador de Folletos M1**

Cantidad de bandejas:	2
Capacidad de Salida Total:	3,000 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) <b>Bandeja superior:</b> 1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R) <b>Bandeja inferior:</b> 1,700 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Peso aceptable de papel:	De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m <sup>2</sup> )
Tamaños de papel aceptables:	12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado [de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18" (de 99 x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)] y sobres
Posiciones de engrapado:	<b>Engrapado en esquina/doble:</b> 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive <b>Engrapado doblado:</b> 11" x 17", Legal, Carta R
Capacidad máxima de engrapado:	<b>Carta y Executive:</b> 50 hojas (Bond de 18 a 22 lb) (de 64 a 82 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas (Bond de 22 a 28 lb) (de 83 a 105 g/m <sup>2</sup> ) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb) (de 106 a 220 g/m <sup>2</sup> ) <b>11" x 17", Legal y Carta R:</b> 30 hojas (Bond de 17 lb a 22 lb) 20 hojas (Bond de 22 lb a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb)
Capacidad de papel del Modo de Engrapado:	<b>Bandeja superior:</b> 1,300 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R) <b>Bandeja inferior:</b> 1,700 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)

Capacidad máxima de engrapado doblado:	16 hojas (Bond de 14 lb a 20 lb) 10 hojas (Bond de 22 lb a 28 lb)
Capacidad de papel del Modo Engrapado	
Doblado:	25 folletos (Folletos de 5 hojas)
Tipo de grapas:	Grapas J1 (5,000 x 3) Cartucho de Grapas D3 (2,000 x 3)
Fuente de energía/consumo máximo de energía	Desde la Unidad Principal/aproximadamente 118 W
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	43 1/4" x 31" x 25 7/8" (1097 mm x 786 mm x 656 mm (cuando la bandeja auxiliar está extendida))
Peso:	Aproximadamente 165 lb (75 kg)

**Otros accesorios opcionales**

- Gabinete Tipo D
- Bandeja de Utilidad A2
- Unidad de Recorrido de Buffer K1
- Teclado USB
- Pedestal Universal para Teclado A1
- Lector de Tarjeta de Copiado F1
- Juego de Características Avanzadas para Universal Send D1
- Juego de Características Avanzadas para Universal Send F1
- Juego de Características de Seguridad para Universal Send D1
- Tarjeta de Fax Super G3 AH2
- Tarjeta para 2da línea de Fax Super G3 AH1
- Kit de Fax Remoto A1
- Kit de Impresión de Códigos de Barras D1
- Software de Acceso a Web H1
- Puerto del Dispositivo USB E2
- Lector/Escritor Multimedia A2
- Kit de Interfaz de Control de Copiado A1
- Kit D1 de Seguridad de la iR-ADV para la Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1<sup>¶</sup>

\* Solo se puede configurar en el Casete 2. No se puede instalar el Accesorio para Alimentación de Sobres y el Kit Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha al mismo tiempo.

\*\* Si se activa Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal (Quick Startup Settings for Main Power), toma siete segundos hasta que esté disponible la operación de la tecla en la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal.

† Incluye los consumibles.

†† EPS no se puede imprimir directamente desde el software Web Access.

††† XPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.

¶ No está disponible al momento del lanzamiento.

■ Estándar en los dispositivos de 120 V; opcional en los dispositivos de 230 V.

OBSERVACIÓN: Es posible que algunos accesorios necesiten de equipo adicional o sean prerequisites para otras opciones. Algunos accesorios no pueden instalarse simultáneamente. Comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Canon para obtener más información.



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.  
703 Waterford Way  
Suite 400  
Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los otros nombres de productos y marcas a las cuales se hace referencia aquí son marcas de fábrica de sus respectivos dueños y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas.

©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.



